



Высокое качество

Трубка ролика производится из специального пластика со следующими характеристиками: стойкость к ударам, кислотостойкость, невосприимчив к действию щелочей, устойчивые против коррозии, оказывает бережливое воздействие на конвейерную ленту, не склонен налипанию, стойкий к износу.

Стойкость к изгибу и ударным нагрузкам

Пластиковые ролики более стойкие к ударным, чем традиционные металлические ролики. Пазы усиления дают пластиковым роликам такое же стойкость к изгибу, как и у стальных роликов.

Защита от воды и пыленепроницаемость

Пластиковые ролики RECA имеют тройную защиту. Защитное кольцо предупреждает попадание воды или пыли во внутрь ролика. Специальный водоотводный спиральной формы желобок обеспечивает защиту от влаги даже в очень неблагоприятных условиях или с присутствием большого количества воды. Двойное лабиринтное уплотнение обеспечивает примерно на 45% больше стойкость к попаданию влаги пыли, чем у традиционных роликов.

Цены на пластиковые ролики (ex works, без учета упаковки) за 1 единицу

Диаметр ролика	Длина ролика	Длина вала	< 10 штук	< 50 штук	< 100 штук	< 250 штук	< 500 штук	< 1000 штук
89 мм	250 мм	276 мм	€ 17,68	€ 17,03	€ 16,64	€ 16,12	€ 15,73	€ 15,08
	315 мм	341 мм	€ 19,11	€ 18,59	€ 18,07	€ 17,55	€ 17,03	€ 16,51
	380 мм	406 мм	€ 20,67	€ 20,02	€ 19,50	€ 18,85	€ 18,46	€ 17,81
	750 мм	782 мм	€ 32,76	€ 31,85	€ 30,81	€ 30,03	€ 28,99	€ 28,08
	950 мм	982 мм	€ 37,57	€ 36,40	€ 35,23	€ 34,19	€ 33,41	€ 32,11
108 мм	1150 мм	1182 мм	€ 42,38	€ 40,95	€ 39,78	€ 38,74	€ 37,57	€ 36,40
	315 мм	341 мм	€ 21,58	€ 20,80	€ 20,28	€ 19,63	€ 19,11	€ 18,46
	380 мм	406 мм	€ 23,27	€ 22,75	€ 22,10	€ 21,45	€ 20,80	€ 20,02
	750 мм	782 мм	€ 38,22	€ 37,18	€ 36,01	€ 34,97	€ 33,93	€ 32,76
	950 мм	982 мм	€ 44,20	€ 43,03	€ 41,73	€ 40,56	€ 39,39	€ 37,96
	1150 мм	1182 мм	€ 50,70	€ 49,14	€ 47,71	€ 46,15	€ 44,85	€ 43,42

Максимальная эффективность

Однородность материала, высокая скорость вращения, энергозбережение, низкий шум, возможность установки приводов с меньшей мощностью.

Малый вес

Пластиковые ролики RECA имеют на 55% меньше вес по сравнению с традиционными роликами. Уменьшение затрат энергии при эксплуатации таких роликов составляет до 25%.

Низкие затраты на обслуживание

Длительный срок службы, отсутствие потребности в смазке, простота замены вала, позволяют увеличить срок службы и существенно уменьшить затраты на обслуживание.

Области применения:

Бетонные заводы, песок / щебень, переработка отходов, изготовление компоста, известковый песчаник, корм для скота, уголь, стекло и т.п.

Ближайший Сервис-Партнер:

